


QUALITÄTSINITIATIVE IM ZEICHEN DER UMWELT: DIE NEUE TITAN- FASSADENDÄMMPLATTE EPS 034



*Die B-plus Titan-Fassadendämmplatte EPS 034 ist die Qualitätsinitiative WDVS.
Eine EPS Fassadendämmplatte WDVS, Anwendungstyp WAP grau WLG 034.*




30% mehr Effizienz-Vorteile bei der Fassadendämmung.

Die neu entwickelte Brohlburg B-plus Titan-Fassadendämmplatte WDV / WAP WLG 034 grau bietet Architekten, Ingenieuren, Handwerkern und Bauherren in der Baupraxis überzeugende 30 % Effizienz-Vorteile gegenüber einer weißen Fassadendämmplatte WDV / WAP Platte mit WLG 035.

Durch die Verwendung von silbergrauem EPS werden vor allem bei Dämmstoffen mit sehr niedrigen Rohdichten wesentlich verbesserte Dämmwirkungen erreicht. Die Brohlburg B-plus Titan-Fassadendämm-

platte EPS 034 überzeugt durch ihre bessere Dämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen EPS-Produkten.

*EPS 034 WDV / WAP nach
DIN EN 13163 in Verbindung mit
DIN 4108-10, DIN 4102 (B1)*



 STYROPOR®


B-plus Titan-Fassadendämmplatte EPS 034

Qualitätsinitiative: EPS Fassadendämmplatte WDVS, Anwendungstyp WAP grau WLK 034

BROHLBURG B-PLUS: EIN STARKER BEITRAG FÜR NACHHALTIGES BAUEN

Effizienz-Vorteile

- 30 % weniger Rohstoffeinsatz – dadurch ressourcenschonend
- 30 % weniger „graue Energie“
(Lebenswegbetrachtung von der Erdölförderung bis zur Anlieferung an der Baustelle)
- 30 % weniger Brandlast durch niedrigeren Rohstoffeinsatz
- Geringere Schwindungen bei grauem EPS gegenüber weißem EPS
- Weniger Spannungen in der Platte, dadurch weniger Folgeschäden
- Keine Vergilbung aufgrund von Einwirkungen durch Sonnenlicht
- Leichtes Gewicht, leichteres Handling



Quelle: BASF SE, 2013. Validiert durch den TÜV Rheinland

Produkteigenschaften

- Wasserabweisend
- Diffusionsoffen
- Standfest und maßstabil
- Umweltfreundlich durch hohe Ökoeffizienz
- Alterungs- und verrottungsbeständig
- Leichtere Handhabung durch Gewichtsvorteil
- Staubfreie und schnelle Verlegung
- Keine hautreizende Einwirkung
- HBCD-Frei
- Lambda Bemessungswert nach DIN 4108-4



Vertrieb und Verkauf nur an WDV-Systemanbieter.