

Produktdatenblatt / Herstellererklärung

Informationen für Merkmale, die für die Verwendungen in Deutschland wesentlich sind.



b+ KV+R®



Automatengeschäumte Platte aus EPS-Hartschaum in 60 mm Dicke. Mit der KV+R Grundmauerschutz- und Drainageplatte bietet b+ eine geprüfte und Platte an, die die Anforderungen der DIN 4095 als Drainageplatte, sowie der DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht vor der Bauwerksabdichtung mehr als erfüllt. Durch Optimierung der Wasserablaufkanäle ist die Ableitung von anfallendem Stau- und Sickerwasser zum Drainagerohr problemlos möglich.

	Eigenschaft		geltende Norm, Grundlage
Qualitätstyp	Grundmauerschutz		
Brandverhalten	Baustoffklasse	<i>B1 - schwerentflammbar</i>	DIN 4102-1:1998-05 DIN 4102-16:2021-01
	Euroklasse	<i>E</i>	DIN EN 13501-1
Ausgangsstoff (Rohstoff)	Flammschutz	<i>Polymer-FR</i>	
Wärmeleitfähigkeit (für den Wärmeschutznachweis nicht anrechenbar)	Bemessungswert	λ_B ; 0,040 W/(mK)	DIN 4108-4
	Nennwert	λ_D ; 0,039 W/(mK)	EN 13163:2012 + A1: 2015
Dimensionen	Grenzabmaß für die Dicke	$T(2)$; ± 2 mm	
	Grenzabmaß für die Länge	$L(3)$; ± 3 mm	
	Grenzabmaß für die Breite	$W(3)$; ± 3 mm	
Rechtwinkligkeit in Längen- und Breitenrichtung	Grenzabmaß für die Rechtwinkligkeit	$S(5)$; ± 5 mm/m	
Ebenheit	Grenzabmaß für die Ebenheit	$P(10)$; ± 10 mm	
Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	$BS50$; ≥ 50 kPa	
Einbautiefe		$\leq 3m$	
Abflußspende	bei einer Einbautiefe 3m (Extrapoliert auf 50 Jahre)	1,45 l/(s*m)	
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei		
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischen Abfallkatalogs (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche oder thermische Verwertung möglich		

Andernach, 22.02.2020