

Leistungserklärung Nr. LE-DE-20.1-DAA-dm-035

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011



1. Kenncode des Produkttyps:
2. Chargennummer:
3. Verwendungszweck:
4. Handelsname:
Kontaktanschrift des Herstellers:
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
7. Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung:
8. Erklärte Leistung:

EPS-Flachdachdämmplatte DAA dm 035

siehe Etikett an dem Produkt

Wärmedämmstoffe für Gebäude

Titan® Flachdachdämmplatten

Brohlburg Dämmstoff- & Recyclingwerke GmbH & Co. KG

Am weißen Haus 4, D-56626 Andernach

Mail: info@brohlburg.com, www.brohlburg.com

nicht zutreffend

AVCP 3

Das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751, hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.

Wesentliche Merkmale	Leistung												Harmonisierte techn. Spezifikation
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand												DIN EN 13163: 2012 +A1: 2015
	d_N	mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	R_D	m ² *K/W	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	
	d_N	mm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
	R_D	m ² *K/W	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05	7,60	8,20	8,80	
	Wärmeleitfähigkeit					λ_D ; 0,034 W/(m*K)							
	Dicke d_N = siehe Etikett					$T(2)$; $\pm$ 2 mm/m							
Brandverhalten	Brandverhalten					RtF - E							
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Das Brandverhalten verschlechtert sich nicht mit der Zeit												
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Die Wärmeleitfähigkeit verschlechtert sich nicht mit der Zeit												
Druckfestigkeit	Druckspannung					$CS(10)100$; $\geq$ 100 kPa							
Zug-/ Biegefestigkeit	Biegefestigkeit					$BS150$; $\geq$ 150 kPa							
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene					NPD (keine Leistung festgelegt)							
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung					NPD (keine Leistung festgelegt)							
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen					NPD (keine Leistung festgelegt)							
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion					NPD (keine Leistung festgelegt)							
Waserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl					μ -Wert; 30 bis 70							
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit					NPD (keine Leistung festgelegt)							
	Dicke					NPD (keine Leistung festgelegt)							
	Zusammendrückbarkeit					NPD (keine Leistung festgelegt)							
Glimmverhalten	Glimmverhalten					Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung							
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe					Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung							

9. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name, Funktion: Guido Brohlburg, Geschäftsführer

Andernach, 22.02.2020

Unterschrift: