

Leistungserklärung Nr. LE-DE-20.1-WDV-034 k/kd IR

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011



1. Kenncode des Produkttyps:
2. Chargennummer:
3. Verwendungszweck:
4. Handelsname:
Kontaktanschrift des Herstellers:
5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
7. Notifizierte Stelle und Konformitätsbescheinigung:
8. Erklärte Leistung:

EPS-Fassadendämmplatte WAP 034 k/kd

siehe Etikett an dem Produkt

Wärmedämmstoffe für Gebäude

Titan®/Styopor® Fassadendämmplatten

Brohlburg Dämmstoff- & Recyclingwerke GmbH & Co. KG

Am weißen Haus 4, D-56626 Andernach

Mail: info@brohlburg.com, www.brohlburg.com

nicht zutreffend

AVCP 3

Das notifizierte Prüflabor FIW-München, Kennnummer 0751, hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.

Wesentliche Merkmale	Performance											Spécification technique harmonisée
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand											
	d_N	mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	R_D	m²*K/W	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00
	d_N	mm	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	R_D	m²*K/W	3,60	4,20	4,80	5,45	6,05	6,65	7,25	7,85	8,45	9,05
	Wärmeleitfähigkeit					λ_D ; 0,033 W/(m*K)						
Dicke d_N = siehe Etikett					$T(1)$; ± 1 mm/m							
Brandverhalten	Brandverhalten					RtF - E						
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Das Brandverhalten verschlechtert sich nicht mit der Zeit											
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Wärme, Witterung, Alterung/Abbau	Die Wärmeleitfähigkeit verschlechtert sich nicht mit der Zeit											
Druckfestigkeit	Druckspannung					NPD						
Zug-/ Biegefestigkeit	Biegefestigkeit					$BS100$; ≥ 100 kPa						
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene					$TR100$; ≥ 100 kPa						
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau	Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung					NPD (keine Leistung festgelegt)						
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen					NPD (keine Leistung festgelegt)						
	Langzeitige Wasseraufnahme durch Diffusion					NPD (keine Leistung festgelegt)						
Trittschallübertragung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit					NPD (keine Leistung festgelegt)						
	Dicke					NPD (keine Leistung festgelegt)						
	Zusammendrückbarkeit					NPD (keine Leistung festgelegt)						
Wasserdampfdurchlässigkeit	Wasserdampfübertragung					MU ; ≤ 70						
Glimmverhalten	Glimmverhalten					Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung						
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe in das Gebäudeinnere	Freisetzung gefährlicher Stoffe					Europäische Prüfverfahren sind in Bearbeitung						

DIN EN 13163: 2012 +A1: 2015

9. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der genannte Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name, Funktion: Guido Brohlburg, Geschäftsführer

Andernach, 22.02.2020

Unterschrift: